



## CyberPower OL6KRT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 5400 W 4 salidas AC

CyberPower OL6KRT, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 5400 W, Seno, 120 V, 280 V

SKU: OL6KRT

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **5400 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

CyberPower OL6KRT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 5400 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Conector: NEMA L6-30P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Ancho: 433 mm, Profundidad: 660 mm, Altura: 266 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>6 kVA</b>
Potencia de salida: <b>5400 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>120 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>280 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40 - 70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>200 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>240 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>2430 J</b>
Eficiencia (modo ECO): <b>96%</b>
Factor de potencia de entrada: <b>0.99</b>
Factor de potencia de salida: <b>0.9</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Modo ECO: <b>Si</b>

Capacidad de sobrecarga - modo línea (1 minuto): **125%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **65 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Cortacircuitos de enchufe: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**

Conector: **NEMA L6-30P**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **20**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5.4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **6U**

Longitud de cable: **3 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Seguridad: **UL 1778 5th Ed., CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC 15 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **660 mm**

Altura: **266 mm**

Peso: **100 kg**

Ancho del paquete: **600 mm**

Largo del paquete: **900 mm**

Alto del paquete: **638 mm**

Peso del paquete: **124.8 kg**

#### Empaquetado de datos

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Teléfono (RJ-11), De serie, Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/416206/cyberpower-ol6krt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-6-kva-5400-w-4-salidas-ac>