Dahua Technology Cooper DH-HAC-T1A21, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), Techo

Dahua Technology Cooper DH-HAC-T1A21, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), Techo

SKU: DH-HAC-T1A21N-2.8MM

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Cooper DH-HAC-T1A21. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103°, Ángulo de inclinación: 0 - 78°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 51 m, Distancia de observación: 20 m, Distancia de reconocimiento: 10 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**

Idiomas de soporte: **Multi**

Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **103°**

Ángulo de inclinación: **0 - 78°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Pixeles**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **51 m**

Distancia de observación: **20 m**

Distancia de reconocimiento: **10 m**

Apertura máxima: **1.85**

Distancia de identificación: **5 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Resoluciones NTSC: **1920 x 1080 Pixeles**

Resoluciones PAL: **1920 x 1080 Pixeles**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido ultra 2D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **2.3 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Altura:	**69 mm**
Diámetro:	**8.5 cm**
Peso:	**90 g**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**130 g**
Tipo de empaque:	**Caja**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**
Cables incluidos:	**BNC**
Manual:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/416458/dahua-technology-cooper-dh-hac-t1a21-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-multi-ce-en55032-en55024-en50130-4-fcc-cfr-47-fcc-part-15-subpartb-ansi-c634-2014-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.