



APC BX1350M-LM60 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.35 kVA 810 W 10 salidas AC

APC BX1350M-LM60, Línea interactiva, 1.35 kVA, 810 W, Paso a paso, 88 V, 139 V

SKU: BX1350M-LM60

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 88 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V

Forma de onda: Paso a paso Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.35 kVA

Potencia de salida: 810 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.35 kVA

Potencia de salida: 810 W Forma de onda: Paso a paso

Voltaje de entrada de operación (min): 88 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 120 V Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V

Frecuencia de salida: 60 Hz

Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Máxima corriente: 12 A

Índice de aumento de energía: 789 J

Tiempo de respuesta: 8 ms

Nivel de ruido: 45 Db

Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de sobrecarga: A/V, Red

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Alarma de batería baja, Alarma de

sobrecarga

Puertos e Interfaces



Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA) Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.5 min

Tiempo de recarga de la batería: 16 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Arranque en frío: Si

Cartucho para batería de repuesto: APCRBC123

Diseño

Factor de forma: Tower Longitud de cable: 1.8 m

Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud no operativa: 0 - 15240 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: REACH, RoHS

Certificación: FCC 15 / B, NOM, TÜV

Contenido del empaque

Cables incluidos: Cable USB

Manual: Si

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

No contiene: Mercurio

Peso y dimensiones

Ancho: 100 mm Profundidad: 382 mm

Altura: 250 mm

Peso: 10.2 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 227 mm Largo del paquete: 491 mm

Alto del paquete: 348 mm

Peso del paquete: 11.9 kg

 $\textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/416576/apc-bx1350m-lm60-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-135-kva-810-w-10-salidas-acceptable and the salidas of the sali$

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.