

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**APC**<sup>®</sup>  
Legendary Reliability™

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **APC BX1350M-LM60 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.35 kVA 810 W 10 salidas AC**

APC BX1350M-LM60, Línea interactiva, 1.35 kVA, 810 W, Paso a paso, 88 V, 139 V  
SKU: BX1350M-LM60

### **Información Técnica**

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.35 kVA**
- Potencia de salida: **810 W**
- Forma de onda: **Paso a paso**
- Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **139 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.35 kVA**

Potencia de salida: **810 W**

Forma de onda: **Paso a paso**

Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **139 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Máxima corriente: **12 A**

Índice de aumento de energía: **789 J**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Nivel de ruido: **45 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **A/V, Red**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.5 min**

Tiempo de recarga de la batería: **16 h**

Batería hot-swap: **Si**  
Prueba de baterías automática: **Si**  
Arranque en frío: **Si**  
Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC123**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**  
Longitud de cable: **1.8 m**  
Color del producto: **Negro**  
Tipo de visualizador: **LCD**  
Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**  
Altitud no operativa: **0 - 15240 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS**  
Certificación: **FCC 15 / B, NOM, TÜV**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**  
Manual: **Si**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**  
No contiene: **Mercurio**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**  
Profundidad: **382 mm**  
Altura: **250 mm**  
Peso: **10.2 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **227 mm**

Largo del paquete: **491 mm**

Alto del paquete: **348 mm**

Peso del paquete: **11.9 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/416576/apc-bx1350m-lm60-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-135-kva-810-w-10-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.