



## APC BX1350M-LM60 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.35 kVA 810 W 10 salidas AC

APC BX1350M-LM60, Línea interactiva, 1.35 kVA, 810 W, Paso a paso, 88 V, 139 V

SKU: BX1350M-LM60

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.35 kVA**

Potencia de salida: **810 W**

Forma de onda: **Paso a paso**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC BX1350M-LM60. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.35 kVA, Potencia de salida: 810 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.5 min, Tiempo de recarga de la batería: 16 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.8 m. Ancho: 100 mm, Profundidad: 382 mm, Altura: 250 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.35 kVA</b>
Potencia de salida: <b>810 W</b>
Forma de onda: <b>Paso a paso</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>88 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>139 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>12 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>789 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>8 ms</b>
Nivel de ruido: <b>45 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>

Funciones de protección de sobrecarga: **A/V, Red**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.5 min**

Tiempo de recarga de la batería: **16 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC123**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **FCC 15 / B, NOM, TÜV**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud no operativa: **0 - 15240 m**

#### Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

No contiene: **Mercurio**

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: <b>100 mm</b>
Profundidad: <b>382 mm</b>
Altura: <b>250 mm</b>
Peso: <b>10.2 kg</b>
Ancho del paquete: <b>227 mm</b>
Largo del paquete: <b>491 mm</b>
Alto del paquete: <b>348 mm</b>
Peso del paquete: <b>11.9 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Cables incluidos: <b>Cable USB</b>
Manual: <b>Si</b>

Link: <https://mcaishop.mx/producto/416576/apc-bx1350m-lm60-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-135-kva-810-w-10-salidas-ac>