



APC BX1350M-LM60 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.35 kVA 810 W 10 salidas AC

APC BX1350M-LM60, Línea interactiva, 1.35 kVA, 810 W, Paso a paso, 88 V, 139 V

SKU: BX1350M-LM60

Información Técnica

Marca: **APC**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.35 kVA**

Potencia de salida: **810 W**

Forma de onda: **Paso a paso**

Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **139 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.35 kVA
Potencia de salida: 810 W
Forma de onda: Paso a paso
Voltaje de operación de entrada (min): 88 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 139 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx): 120 V
Frecuencia de salida: 60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 789 J
Tiempo de respuesta: 8 ms
Nivel de ruido: 45 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: A/V, Red
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.5 min**

Tiempo de recarga de la batería: **16 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC123**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud no operativa: **0 - 15240 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS**

Certificación: **FCC 15 / B, NOM, TÜV**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

No contiene: **Mercurio**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **382 mm**

Altura: **250 mm**

Peso: **10.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **227 mm**

Largo del paquete: **491 mm**

Alto del paquete: **348 mm**

Peso del paquete: **11.9 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/416576/apc-bx1350m-lm60-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-135-kva-810-w-10-salidas-ac>