

# APC BX1350M-LM60 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.35 kVA 810 W 10 salidas AC

APC BX1350M-LM60, Línea interactiva, 1.35 kVA, 810 W, Paso a paso, 88 V, 139 V

SKU: BX1350M-LM60

## Información Técnica

Marca: **APC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.5 min**
Factor de forma: **Tower**
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1.35 kVA**
Potencia de salida: **810 W**
Forma de onda: **Paso a paso**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Puertos e Interfaces** |
| Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R** |
| Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC** |
| Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **2** |
| Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **100 mm** |
| Profundidad: **382 mm** |
| Altura: **250 mm** |
| Peso: **10.2 kg** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%** |
| Altitud no operativa: **0 - 15240 m** |
| **Empaquetado de datos** |
| Ancho del paquete: **227 mm** |
| Largo del paquete: **491 mm** |
| Alto del paquete: **348 mm** |
| Peso del paquete: **11.9 kg** |
| **Certificados** |

| | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento: | **REACH, RoHS** |
| Certificación: | **FCC 15 / B, NOM, TÜV** |
| **Contenido del empaque** | |
| Cables incluidos: | **Cable USB** |
| Manual de usuario incluido: | **Si** |
| **Batería** | |
| Tecnología de batería: | **Sealed Lead Acid (VRLA)** |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa: | **2.5 min** |
| Tiempo de recarga de la batería: | **16 h** |
| Batería hot-swap: | **Si** |
| Prueba de baterías automática: | **Si** |
| Arranque en frío: | **Si** |
| Cartucho para batería de repuesto: | **APCRBC123** |
| **Diseño** | |
| Factor de forma: | **Tower** |
| Longitud de cable: | **1.8 m** |
| Color del producto: | **Negro** |
| Tipo de visualizador: | **LCD** |
| Indicadores LED: | **Si** |
| **Características** | |
| Topología UPS: | **Línea interactiva** |
| Capacidad de potencia de salida (VA): | **1.35 kVA** |
| Potencia de salida: | **810 W** |
| Forma de onda: | **Paso a paso** |
| Voltaje de operación de entrada (min): | **88 V** |
| Voltaje de operación de entrada (máx): | **139 V** |
| Frecuencia de entrada: | **60 Hz** |
| Voltaje de operación de salida (min): | **120 V** |
| Voltaje de operación de salida (máx): | **120 V** |
| Frecuencia de salida: | **60 Hz** |
| Regulación automática de voltaje (AVR): | **Si** |
| Máxima corriente: | **12 A** |
| Índice de aumento de energía: | **789 J** |
| Tiempo de respuesta: | **8 ms** |
| Nivel de ruido: | **45 Db** |
| Protección de sobrecarga: | **Si** |
| Funciones de protección de sobrecarga: | **A/V, Red** |
| Alarma(s) audibles: | **Si** |
| Modos de alarma audibles: | **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga** |
| **Sustentabilidad** | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad: | **Si** |

No contiene: **Mercurio**

Link: https://mcashop.mx/producto/416576/apc-bx1350m-lm60-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-135-kva-810-w-10-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.