



## Allied Telesis Convertidor de medios Mini Monomodo Version TAA (Federal), 10/100/1000T a 1000LX/LC (20KM)

Allied Telesis AT-MMC2000LX/LC-TAA-60, 1000 Mbit/s, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-LX, IEEE 802.1Q, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: 990-006321-60

### Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**

Interno: **No**

Conector fibra óptica: **LC**

Longitud de onda: **1310 nm**

Distancia de transferencia máxima: **10000 m**

Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

### Aspectos destacados

Allied Telesis AT-MMC2000LX/LC-TAA-60. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Interfaz de convertidor de salida: 1000Base-LX. Distancia de transferencia máxima: 10000 m, Longitud de onda: 1310 nm, Estructura de modo de fibra: Modo único. Color del producto: Gris. Conector fibra óptica: LC, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada: 12 V, Corriente de entrada: 0.14 A

### Especificaciones

Red
Rango máximo de transferencia de datos: <b>1000 Mbit/s</b>
Interfaz de convertidor de entrada: <b>10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T</b>
Interfaz de convertidor de salida: <b>1000Base-LX</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Q</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Tecnología de fibra de cableado ethernet: <b>1000BASE?LX</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Sistema de dúplex: <b>Completo</b>
Desempeño
Distancia de transferencia máxima: <b>10000 m</b>
Longitud de onda: <b>1310 nm</b>
Estructura de modo de fibra: <b>Modo único</b>
Características
Interno: <b>No</b>
Color del producto: <b>Gris</b>

**Puertos e Interfaces**Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos de canal de fibra: **2**Conector fibra óptica: **LC****Control de energía**Voltaje de entrada: **12 V**Corriente de entrada: **0.14 A****Peso y dimensiones**Ancho: **56 mm**Profundidad: **101.6 mm**Altura: **21.8 mm**Peso: **170 g****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m****Certificados**Certificación: **UL60950-1 EN60950-1 FCC Class A EN55022 Class A CISPR 22 Class A C-TICK VCCI****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**Link: <https://mcashop.mx/producto/425299/allied-telesis-convertidor-de-medios-mini-monomodo-version-taa-federal-101001000t-a-1000xlc-20km>