



StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C para MacBook Pro/Air - Docking Station USB Tipo C a HDMI 4K - PD de 100W Pass-through - Lector de Tarjetas SD MicroSD - Hub USB 3.0, Acoplamiento, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, Negro, Gris, MMC, MicroSD (TransFlash), SD, 5 Gbit/s

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C para MacBook Pro/Air - Docking Station USB Tipo C a HDMI 4K - PD de 100W Pass-through - Lector de Tarjetas SD MicroSD - Hub USB 3.0, Acoplamiento, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, Negro, Gris, MMC, MicroSD (TransFlash), SD, 5 Gbit/s

SKU: DKT30CMHSDPD

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Entrada de micrófono: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Tecnología de conectividad: **Acoplamiento**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Color del producto: **Negro, Gris**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C para MacBook Pro/Air - Docking Station USB Tipo C a HDMI 4K - PD de 100W Pass-through - Lector de Tarjetas SD MicroSD - Hub USB 3.0. Tecnología de conectividad: Acoplamiento, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 100 W. Color del producto: Negro, Gris, Tarjetas de memoria compatibles: MMC, MicroSD (TransFlash), SD, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s. Consumo energético: 8 W. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3..., Sistemas operativos móviles soportados: Android, iPadOS. Ancho: 113 mm, Profundidad: 35 mm, Altura: 10.5 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Acoplamiento
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Suministro de potencia USB: Si
Envío de energía de USB hasta: 100 W
Número de puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 1.4
Entrada de micrófono: No
Red

Ethernet: **No**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MMC, MicroSD (TransFlash), SD**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Resolución (máxima digital): **3840 x 2160 Píxeles**

Máxima velocidad de actualización: **30 Hz**

Color del producto: **Negro, Gris**

Control de energía

Consumo energético: **8 W**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterpris**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iPadOS**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **113 mm**

Profundidad: **35 mm**

Altura: **10.5 mm**

Peso: **78 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **142 mm**

Largo del paquete: **170 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **145 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **30 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **450 mm**

Longitud de la caja principal: **340 mm**

Alto de la caja principal: **200 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Otras características

Circuito integrado: **VIA Labs - VL102, VIA Labs - VL817, Parade - PS176, NOREL Systems - NS1081C**

Link: <https://mcashop.mx/producto/469486/startechcom-adaptador-multipuertos-usb-c-para-macbook-proair-docking-station-usb-tipo-c-a-hdmi-4k-pd-de-100w-pass-through-lector-de-tarjetas-sd-microsd-hub-usb-30-acoplamiento-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-100-w-negro-gris-mmc-microsd-transflash-sd-5-gbits>