



StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C - Docking Station de Viajes HDMI 4K 30Hz o VGA - Hub USB 3.0 de 5Gbps (USB-A / USB Tipo C) - PD de 100W - SD/Micro SD - GbE - Replicador, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Gris

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C - Docking Station de Viajes HDMI 4K 30Hz o VGA - Hub USB 3.0 de 5Gbps (USB-A / USB Tipo C) - PD de 100W - SD/Micro SD - GbE - Replicador, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Gris

SKU: DKT30CHVSDPD

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Entrada de micrófono: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Color del producto: **Gris**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C - Docking Station de Viajes HDMI 4K 30Hz o VGA - Hub USB 3.0 de 5Gbps (USB-A / USB Tipo C) - PD de 100W - SD/Micro SD - GbE - Replicador. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Color del producto: Gris, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s. Consumo energético: 15 W. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 7 Ultimate x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows 10 Education, Windows 8, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,..., Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Suministro de potencia USB: Si
Revisión de envío de energía de USB: 3.0
Envío de energía de USB hasta: 100 W
Número de puertos HDMI: 1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Entrada de micrófono: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Conexión lista LAN: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Resolución (máxima digital): **3840 x 2160 Pixeles**

Resolución (máxima analógica): **1920 x 1080 Pixeles**

Número de pantallas soportadas: **1**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Color del producto: **Gris**

Indicadores LED: **Actividad, Velocidad**

Apoyo UASP: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **15 W**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Ultimate x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows 10 Education, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Home, W**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **326 mm**

Profundidad: 59 mm
Altura: 14 mm
Peso: 137 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 110 mm
Largo del paquete: 59 mm
Alto del paquete: 15 mm
Contenido del empaque
Guía de configuración rápida: Si
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: CE, RoHS
Datos de logística
Cantidad por caja principal: 30 pieza(s)
Largo de la caja principal: 450 mm
Longitud de la caja principal: 340 mm
Alto de la caja principal: 200 mm
Código de Sistema de Armonización (SA): 84733020
Otras características
Longitud de cable: 0.3 m
Circuito integrado: Realtek - RTL8153, Parade Technologies - PS176, VIA Tech - VL102, VIA Tech - VL817

Link: <https://mcaShop.mx/producto/469492/startechcom-adaptador-multipuertos-usb-c-docking-station-de-viajes-hdmi-4k-30hz-o-vga-hub-usb-30-de-5gbps-usb-a-usb-tipo-c-pd-de-100w-sd-micro-sd-gbe-replicador-alambrico-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-100-w-101001000-mbits-ieee-8023-ieee-8023ab-ieee-8023u-gris>