



StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C - USB-C a HDMI 2.0 4K 60Hz, PD con Paso de 100W - Hub USB de 3 Puertos de 10Gbps - Mini Docking Station USB Tipo C Portátil - Cable de 25cm

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C - USB-C a HDMI 2.0 4K 60Hz, PD con Paso de 100W - Hub USB de 3 Puertos de 10Gbps - Mini Docking Station USB Tipo C Portátil - Cable de 25cm, Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 100 W, Gris, 10 Gbit/s, 4K Ultra HD

SKU: DKT31CHPD3

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Entrada de micrófono: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Color del producto: **Gris**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Adaptador Multipuertos USB-C | de Video HDMI | 1x USB-A (10Gbps) | 2x USB-C (10Gbps) incluyendo 1x Datos + PD de 100W Pass-Through Este adaptador multipuerto USB-C con soporte para HDMI 4K 60Hz® (HDR) convierte su MacBook Pro, Dell XPS u otras laptops o tablets USB-C® en una estación de trabajo, allá donde vaya. El adaptador multipuerto USB Type-C proporciona una salida de video HDMI 4K, un puerto USB 3.1 Gen 2 Type-A (10Gbps) (que admite la carga de dispositivos BC 1.2/7.5W), un puerto USB 3.1 Gen 2 Type-C (10Gbps) y un puerto adicional USB 3.1 Gen 2 Type-C que también puede utilizarse como puerto de paso PD 3.0 de 100W, todo ello a través de una sola conexión al puerto USB-C o Thunderbolt 3/4™ de su laptop. Además, ofrece una carga avanzada a través de USB Power Delivery 3.0 y un cable anfitrión conectado extra largo de 25cm para un mayor alcance que ofrece más flexibilidad de configuración. USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) también se conoce como USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps). Mejore la Productividad La estación de acoplamiento portátil conecta su laptop a un monitor HDMI 4K 60Hz (4096 x 2160p) para crear una potente estación de trabajo. También puede conectarse a un monitor ultra ancho con resoluciones de hasta 3440x1440 60Hz. Se requiere DP de modo Alt Resolución máxima Modo alternativo de DP 1.2 Hasta 4K 30Hz Modo alternativo DP 1.4 Hasta 4K 60Hz Conecte sus Dispositivos El hub USB-C a USB 3.1 Gen 2 le ofrece un puerto USB-A (10Gbps) y un puerto USB-C (10Gbps) para conectar sus dispositivos USB. Además, cuando utilice el adaptador multifunción sin un adaptador de corriente conectado, el puerto USB-C adicional, al que se conecta el adaptador de corriente, puede utilizarse como puerto periférico USB-C (10Gbps). Fácil portabilidad Para un uso móvil, el adaptador USB-C puede funcionar únicamente con alimentación de bus, o con un adaptador de corriente USB-C para cargar el portátil y los periféricos BC 1.2. La estación de carga es ligera y cabe fácilmente en la bolsa de la laptop para su uso en viajes en la oficina, en casa y en espacios de trabajo compartidos. Cargue su Laptop y Periféricos Con la compatibilidad con USB PD 3.0 (hasta 100 W), el adaptador multipuerto USB Tipo-C le permite alimentar y cargar su laptop, y alimentar sus periféricos cuando se conecta a un adaptador de corriente USB-C. PD 3.0 cuenta con Fast Role Swap para evitar la interrupción de datos y video USB cuando se cambia de fuente de alimentación (del adaptador de corriente USB-C a la alimentación del bus). Mejore la productividad y la gestión de dispositivos con la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com es el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye: -Utilidad Avanzada de Configuración de Windows: Para configurar y guardar configuraciones de Windows personalizadas. -Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados Para más información y para descargar la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com, visite: www.startech.com/connectivity-tools DKT31CHPD3 está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y un soporte técnico gratuito de por vida. The StarTech.com Advantage

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **2**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **100 W**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Entrada de micrófono: **No**

Red

Ethernet: **No**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Velocidad de transferencia de datos: **10 Gbit/s**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Resolución (máxima digital): **3096 x 2160 Píxeles**

Número de pantallas soportadas: **1**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Color del producto: **Gris**

Rango dinámico alto 10 (HDR10): **Si**

Apoyo UASP: **Si**

Certificación: **TAA, FCC**

Control de energía

Consumo energético: **15 W**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Ent**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iPadOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Peso: **50 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **210 mm**

Largo del paquete: **144 mm**

Alto del paquete: **40 mm**Peso del paquete: **167 g****Contenido del empaque**Guía de configuración rápida: **Si****Technical details**Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS****Datos de logística**Cantidad por caja principal: **20 pieza(s)**Largo de la caja principal: **420 mm**Longitud de la caja principal: **227 mm**Alto de la caja principal: **318 mm**Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020****Otras características**Longitud de cable: **0.25 m**Circuito integrado: **Parade Technologies - PS186, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL9510**

Link: <https://mcashop.mx/producto/469496/startechcom-adaptador-multipuertos-usb-c-usb-c-a-hdmi-20-4k-60hz-pd-con-paso-de-100w-hub-usb-de-3-puertos-de-10gbps-mini-docking-station-usb-tipo-c-portatil-cable-de-25cm>