



APC SMTL1500RM3UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1350 W 6 salidas AC

APC SMTL1500RM3UC, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1350 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMTL1500RM3UC

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro, Plata**

Aspectos destacados

APC SMTL1500RM3UC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Ión de litio, Duración de la batería (máx): 10 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 2.5 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Plata, Capacidad del rack: 3U. Ancho: 438 mm, Profundidad: 302 mm, Altura: 131 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 1350 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 75 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 680 J
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Nivel de ruido: 45 Db
Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Auto-re arranque: Si
Compensación de tensión por temperatura: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Conector: NEMA 5-15P
Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC
Puerto USB: Si
Interfaz en serie: Si
SmartSlot: Si
Batería
Tecnología de batería: Ión de litio
Duración de la batería (máx): 10 Año(s)
Tiempo de recarga de la batería: 2.5 h
Batería hot-swap: Si
Prueba de baterías automática: Si
Arranque en frío: Si
Diseño
Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad del rack: 3U
Longitud de cable: 2.44 m
Color del producto: Negro, Plata
Tipo de visualizador: LCD
Indicadores LED: Si
Código IP (International Protection): IP20
Certificación: CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class A, NOM, UL 1778
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m
Altitud no operativa: 0 - 7500 m
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: RoHS

Peso y dimensionesAncho: **438 mm**Profundidad: **302 mm**Altura: **131 mm**Peso: **19.5 kg**Ancho del paquete: **584 mm**Largo del paquete: **448 mm**Alto del paquete: **279 mm**Peso del paquete: **22.9 kg****Empaquetado de datos**soporte: **Si**Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**CD fuente: **Si**CD de software: **Si****Datos de logística**Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**Link: <https://mcashop.mx/producto/469526/apc-smtl1500rm3uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1350-w-6-salidas-ac>