No Break Vertiv Liebert GXTRT-1500LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 150 V

Vertiv Liebert GXTRT-1500LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 150 V

SKU: GXTRT-1500LVRT2UXL

Información Técnica

Marca: **Vertiv**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
Potencia de salida: **1350 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Vertiv Liebert GXTRT-1500LVRT2UXL. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–20P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 438 mm, Profundidad: 410 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
Potencia de salida: **1350 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
Voltaje de operación de salida (máx.): **127 V**
Regulación del voltaje de salida: **1%**
Eficiencia: **80%**
Eficiencia (modo online): **80%**
Factor de poder: **0.9**
Factor de potencia de entrada: **0.9**
Factor de potencia de salida: **0.9**

Nivel de ruido:	**55 Db**
Funciones de protección de poder:	**Sobrecarga**
Alarma(s) audibles:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC:	**NEMA 5–20P**
Cantidad de salidas AC:	**8 salidas AC**
Puerto USB:	**Si**
Batería	
Tecnología de batería:	**Sealed Lead Acid (VRLA)**
Capacidad de la batería:	**9 Ah**
Voltaje de la pila:	**12 V**
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**3.2 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga:	**9 min**
Diseño	
Factor de forma:	**Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Capacidad del rack:	**2U**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**8 - 80%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 2000 m**
Certificados	
Certificación:	**CE Mark; IEC/EN 62040-1: 2014, IEC/EN 62040-2:2006+AC:2006 Class A, EN 61000-4-5: 2005 Class 2 L-N, Class 3 L-G, ISTA 2A**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**438 mm**
Profundidad:	**410 mm**
Altura:	**86 mm**
Peso:	**16.9 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/469679/no-break-vertiv-liebert-gxtrt-1500lvrt2uxl-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-onda-sinusoidal-pura-60-v-150-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.