



Provision-ISR WP-919 cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Provision-ISR WP-919, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, Auto, Techo/pared

SKU: WP-919

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Provision-ISR WP-919. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.3 Lux, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/50 - 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Distancia focal fija: 3.6 mm

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico |
| Modo día / noche: Si |
| Tipo de antena: Externo |
| Cantidad de antenas: 1 |
| Modos de exposición a la luz: Auto |
| Diseño |
| Factor de forma: Bala |
| Tipo de montaje: Techo/pared |
| Color del producto: Blanco |
| Código IP (International Protection): IP66 |
| Cámara fotográfica |
| Iluminación mínima: 0.3 Lux |
| Tipo de disparador de la cámara: Electrónico |
| Velocidad de obturador: 1/50 - 1/100000 s |

Sensor de la imagenTamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Distancia focal fija: **3.6 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **15 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **4****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264+**Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Auto**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Espejo móvil: **Si**Control de tasa de bits: **Tasa de bits variable (VBR)**Rango de bits: **128Kbps ~ 4Mbps****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Formatos de audio soportados: **ADPCM**Micrófono incorporado: **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **4 usuario(s)****Medios de almacenaje**

| |
|--|
| HDD incorporado: No |
| Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB |
| Puertos e Interfaces |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 |
| Enchufe de entrada de CC: Si |
| Seguridad |
| Detección de movimiento en video: Si |
| Características de administración |
| Administración basada en web: Si |
| Control de energía |
| Tipo de alimentación: CC |
| Consumo de energía: 540 mA |
| Voltaje de salida CC: 12 |
| Corriente de salida CC: 1 A |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 245 mm |
| Profundidad: 107 mm |
| Altura: 80 mm |
| Peso: 375 g |
| Contenido del empaque |
| Número de cámaras: 1 |

Link: <https://mcashop.mx/producto/470162/provision-isr-wp-919-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>