



## Dahua Technology Lite IPC-HDW1431S Domo Cámara de seguridad IP 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite IPC-HDW1431S, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, CE, UL, FCC, Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco, Domo

SKU: DH-IPC-HDW1431SN-0280B-S4

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **4 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Lite IPC-HDW1431S. Tipo: Cámara de seguridad IP, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Certificación: CE, UL, FCC. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.08 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Pixeles. Zoom digital: 16x, Distancia focal fija: 2.8 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE, UL, FCC</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared/Tubo</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal, Plástico</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al polvo</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.08 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **104°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Lámpara, Manual, Natural, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2688 x 1520 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **12**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520**

Señal analógica: **PAL**

Emisión de vídeo: **Si**

3D NR (Reducción de ruido 3D): **Si**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**Rango de bits: **8448 - 32000**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**Smart IR: **No****Audio**Relación señal/ruido (SNR): **50 Db****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.3af**Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP;Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS**Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**Número de usuarios: **20 usuario(s)**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Modo de retransmisión: **Multidifusión****Medios de almacenaje**Capacidad de ROM: **32 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cambio de escena, Cable de conexión****Características de administración**Navegador web: **Si**Programación de gestión: **Smart PSS, DSS, DMSS****Control de energía**Tipo de alimentación: **PoE**Consumo energético: **5.5 W**Voltaje de protección contra sobretensión: **2 kV****Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **108 mm**

Profundidad: **108 mm**

Altura: **84.9 mm**

Peso: **230 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **387 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/472021/dahua-technology-lite-ipc-hdw1431s-domo-camara-de-seguridad-ip-2688-x-1520-pixeles-techoparedtubo>