



No Break Eaton 5PX G2, Línea interactiva, 3000 kVA, 3000 W, Onda sinusoidal pura, 70 V, 153 V

Eaton 5PX G2, Línea interactiva, 3 kVA, 3000 W, Onda sinusoidal pura, 70 V, 153 V

SKU: 5PX3000RTG2

Información Técnica

Marca: **Eaton**

Color del producto: **Negro, Gris**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **70 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **153 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **3000 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Eaton 5PX G2. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 3000 W. Tipo de salida AC: NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a media carga: 17 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Gris, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 431.8 mm, Profundidad: 601.9 mm, Altura: 76.2 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 3000 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 70 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 153 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 380 J
Nivel de ruido: 50 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de poder: Descarga excesiva
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA L5-20R
Conector: NEMA 5-20P
Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Cantidad de puerto serial: **1**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga: **17 min**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 10000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, REACH**

Certificación: **CULus RoHS NOM ENERGY STAR certified BSMI IEC 62040-1**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **431.8 mm**

Profundidad: **601.9 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **33.8 kg**

Empaquetado de datos

Incluye tarjeta de gestión: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/472040/no-break-eaton-5px-g2-linea-interactiva-3000-kva-3000-w-onda-sinusoidal-pura-70-v-153-v>