



Eaton 5PX G2 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 3000 W 6 salidas AC

Eaton 5PX G2, Línea interactiva, 3 kVA, 3000 W, Onda sinusoidal pura, 70 V, 153 V

SKU: 5PX3000RTG2

Información Técnica

Marca: **Eaton**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **3000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **70 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro, Gris**

Aspectos destacados

Eaton 5PX G2. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 3000 W. Tipo de salida AC: NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a media carga: 17 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Gris, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 431.8 mm, Profundidad: 601.9 mm, Altura: 76.2 mm

Especificaciones

| Características |
|--|
| Topología UPS: Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA |
| Potencia de salida: 3000 W |
| Forma de onda: Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min): 70 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): 153 V |
| Frecuencia de entrada: 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía: 380 J |
| Nivel de ruido: 50 Db |
| Protección de sobrecarga: Si |
| Funciones de protección de poder: Descarga excesiva |
| Puertos e Interfaces |
| Tipo de salida AC: NEMA L5-20R |
| Conector: NEMA 5-20P |
| Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC |
| Puerto USB: Si |

Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Cantidad de puerto serial: **1**Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)****Batería**Tiempo típico de respaldo a media carga: **17 min**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Color del producto: **Negro, Gris**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si**Certificación: **CULus RoHS NOM ENERGY STAR certified BSMI IEC 62040-1****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 10000 m****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **CE, REACH****Peso y dimensiones**Ancho: **431.8 mm**Profundidad: **601.9 mm**Altura: **76.2 mm**Peso: **33.8 kg****Empaquetado de datos**Estante de montaje: **Si**Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**Incluye tarjeta de gestión: **Si**Guía de instalación rápida: **Si**