



Eaton 5PX2000RTG2 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.95 kVA 1950 W 6 salidas AC

Eaton 5PX2000RTG2, Línea interactiva, 1.95 kVA, 1950 W, 120 V, 120 V, 50/60 Hz

SKU: 5PX2000RTG2

Información Técnica

Marca: **Eaton**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.95 kVA**

Potencia de salida: **1950 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Eaton 5PX2000RTG2. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.95 kVA, Potencia de salida: 1950 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–20R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 436.9 mm, Profundidad: 602 mm, Altura: 86.4 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.95 kVA
Potencia de salida: 1950 W
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5–20R
Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC
Diseño
Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad del rack: 2U
Color del producto: Negro
Tipo de visualizador: LCD
Certificación: CULus RoHS NOM ENERGY STAR certified IEC 62040-1 CE Marked REACH
Peso y dimensiones
Ancho: 436.9 mm

Profundidad: **602 mm**

Altura: **86.4 mm**

Peso: **29.6 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/472042/eaton-5px2000rtg2-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-195-kva-1950-w-6-salidas-ac>