



No Break Eaton 5PX2000RTG2, Línea interactiva, 1950 kVA, 1950 W, 120 V, 120 V, 50/60 Hz

Eaton 5PX2000RTG2, Línea interactiva, 1.95 kVA, 1950 W, 120 V, 120 V, 50/60 Hz

SKU: 5PX2000RTG2

Información Técnica

Marca: Eaton

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 120 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.95 kVA

Potencia de salida: **1950 W**Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Eaton 5PX2000RTG2. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.95 kVA, Potencia de salida: 1950 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–20R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 436.9 mm, Profundidad: 602 mm, Altura: 86.4 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.95 kVA
Potencia de salida: 1950 W
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5–20R
Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC
Diseño
Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad del rack: 2U
Color del producto: Negro
Tipo de visualizador: LCD
Certificados
Certificación: CULus RoHS NOM ENERGY STAR certified IEC 62040-1 CE Marked REACH
Peso y dimensiones



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Ancho: 436.9 mm	
Profundidad: 602 mm	
Altura: 86.4 mm	
Peso: 29.6 kg	

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/472042/no-break-eaton-5px2000rtg2-linea-interactiva-1950-kva-1950-w-120-v-120-v-5060-hz$