



Dahua Technology DHI-LM32-F200 LED display 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

Dahua Technology DHI-LM32-F200, 80 cm (31.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 8 ms, Negro

SKU: DHI-LM32-F200

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Diagonal de la pantalla: **80 cm (31.5")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LED**

Pantalla táctil: **No**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Forma de la pantalla: **Plana**

Razón de contraste (típica): **1400:1**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Altavoces incorporados: **Si**

Color del producto: **Negro**

HDMI: **Si**

Montaje VESA: **Si**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **33 kWh**

Consumo energético: **55 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD: Full HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de retroiluminación: LED
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 240 cd / m²
Tiempo de respuesta: 8 ms
Forma de la pantalla: Plana
Razón de contraste (típica): 1400:1
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tiempo de respuesta (rápido): **8 ms**

Multimedia

Potencia estimada RMS: **8 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **75 x 75 mm**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **33 kWh**

Consumo energético: **55 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **619477**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**

Peso y dimensiones

Ancho (sin base): **731.4 mm**

Profundidad (sin base): **67.5 mm**

Altura (sin base): **432.6 mm**

Peso (sin base): **3.9 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **797 mm**

Largo del paquete: **108 mm**

Alto del paquete: **483 mm**

Peso del paquete: **5.1 kg**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.