



CP-7841-3PCC-K9= Cisco 7841, Teléfono IP, Negro, Plata, Terminal con conexión por cable, Policarbonato, Escritorio/pared, 4 líneas

Cisco 7841, Teléfono IP, Negro, Plata, Terminal con conexión por cable, Policarbonato, Escritorio/pared, 4 líneas

SKU: CP-7841-3PCC-K9=

Información Técnica

- Marca: **Cisco**
- Pantalla táctil: **No**
- Nº de líneas: **4 líneas**
- Identificador de llamadas: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Ethernet: **No**
- Bluetooth: **No**
- Wifi: **No**
- Altavoz: **Si**
- Color del producto: **Negro, Plata**
- Tipo de producto: **Teléfono IP**

Aspectos destacados

Cisco 7841. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Plata, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 4 líneas. Control de volumen: Digital. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 8.89 cm (3.5"), Resolución de la pantalla: 396 x 162 Pixeles. Codecs de voz: G.711a, G.722, G.729A, G.729B, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro, Plata
Material de la caja: Policarbonato
Montaje de pared: Si
Montaje: Escritorio/pared
Características del teléfono
Nº de líneas: 4 líneas
Contestador automático: Si
Llamada en espera: Si
Marcación rápida: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en conferencia: Si

Identificador de llamadas: **Si**

Características de administración

Correo de voz integrado: **Si**

Control de volumen: **Digital**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **8.89 cm (3.5")**

Resolución de la pantalla: **396 x 162 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.722, G.729A, G.729B, iLBC**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Certificados

Seguridad: **UL 60950, CAN/CSA - C22.2, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950, GB4943**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **207 mm**

Profundidad: **206 mm**

Altura: **28 mm**

Peso: **868 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/472332/cp-7841-3pcc-k9-cisco-7841-telefono-ip-negro-plata-terminal-con-conexion-por-cable-policarbonato-escritoriopared-4-lineas>