



Proyector NEC XGA LCD 4500 LUMEN PROJ XGA LCD 4500 LUMEN 1.2X ZOOM, 4500 lúmenes ANSI, LCD, XGA (1024x768), 16000:1, 4:3, 762 - 7620 mm (30 - 300")

NEC XGA LCD 4500 LUMEN PROJ XGA LCD 4500 LUMEN 1.2X ZOOM, 4500 lúmenes ANSI, LCD, XGA (1024x768), 16000:1, 4:3, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: NP-MC453X

Información Técnica

Marca: **NEC**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **10000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Tecnología de proyección: **LCD**

Brillo de proyector: **4500 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **16000:1**

Relación de aspecto nativa: **4:3**

Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio (L,R): **1**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Consumo energético: **305 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Peso: **3.3 kg**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **37 Db**

Full HD: **No**

Señal analógica: **No compatible**

Altavoces incorporados: **Si**

Ethernet: **Si**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

NEC XGA LCD 4500 LUMEN PROJ XGA LCD 4500 LUMEN 1.2X ZOOM. Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LCD, Resolución original del proyector: XGA (1024x768). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 10000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 20000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 19.158 - 23.018 mm, Rango de apertura: 1.6 - 1.76. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600..., Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232

Especificaciones

ProyectorCompatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**Distancia de proyección del objetivo: **0.9 - 10.9 m**Brillo de proyector: **4500 lúmenes ANSI**Tecnología de proyección: **LCD**Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**Razón de contraste (típica): **16000:1**Relación de aspecto nativa: **4:3**Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 100 kHz**Intervalo de escaneado vertical: **50 - 120 Hz**Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°****Fuente luminosa**Tipo de fuente de luz: **Lámpara**Vida útil de la fuente de luz: **10000 h**Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **20000 h**Poder de la lámpara: **240 W**Potencia de lámpara (modo económico): **150 W**Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)****Sistema de lentes**Enfoque: **Manual**Intervalo de longitud focal: **19.158 - 23.018 mm**Rango de apertura: **1.6 - 1.76**Capacidad de zoom: **Si**Tipo de zoom: **Manual**Alcance de zoom: **1.2:1**Relación de alcance: **1.5 - 1.8:1****Vídeo**Señal analógica: **No compatible**Full HD: **No**Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)**Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p****Puertos e Interfaces**Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**Entrada de audio (L,R): **1**Salidas para auriculares: **1**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**Número de puertos HDMI: **2**Entrada de video compuesto: **1**Puerto DVI: **No**Entrada de CA: **Si****Red**Ethernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **No****Características**Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**Nivel de ruido: **37 Db**Certificación: **UL,FCC Part15 Class B,CAN/CSA, ICES-003 Issue 6****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **16 W**Número de altavoces incorporados: **1****Diseño**Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Blanco**Ubicación: **Techo, Piso**Indicadores LED: **Si**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **305 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): 320 W
Consumo de energía (en espera de red): 2 W
Consumo de energía (modo de ahorro): 215 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Apagado automático: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%
Peso y dimensiones
Ancho: 345 mm
Profundidad: 261 mm
Altura: 108.4 mm
Peso: 3.3 kg
Ancho del paquete: 450 mm
Largo del paquete: 390 mm
Alto del paquete: 200 mm
Peso del paquete: 4.7 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Tipo de control remoto: IR
Pilas incluidas: Si
Guía de configuración rápida: Si
Manual: Si
Otras características
Puerto - RS-232: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/472353/proyector-nec-xga-lcd-4500-lumen-proj-xga-lcd-4500-lumen-12x-zoom-4500-lumenes-ansi-lcd-xga-1024x768-160001-43-762-7620-mm-30-300>