Hikvision Domo IP 4 Megapixel / Imagen a Color 24/7 / Lente 3.6 - 9 mm / Luz Blanca 40 mts / WDR 130 dB / Exterior IP67 / IK10 / Captura Facial / Videoanaliticos (Filtro de Falsas Alarmas) / MicroSD / ACUSEARCH

Hikvision DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm) (C), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:..., Techo/pared

SKU: DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9MM)(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm) (C). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 92.3°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 48.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Intervalo de longitud focal: 3.6 - 9 mm, Distancia de detección (angular): 124 m, Distancia de observación (angular): 49.3 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Número de idiomas: **33**
Idiomas de soporte: **Multi**

Certificación: **FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 623**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, A prueba de vandalismo, Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **92.3°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **48.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **112.2°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **3.6 - 9 mm**

Apertura máxima: **1**

Distancia de detección (angular): **124 m**

Distancia de observación (angular): **49.3 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **24.8 m**

Distancia de identificación (angular): **12.4 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Codecs de voz: **AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros, Cambio de escena**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Registro de flashes: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Restablecimiento del software: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **10.8 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12.9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.9 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Diámetro:	**15.5 cm**
Longitud:	**152 mm**
Peso:	**1.52 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**227 mm**
Largo del paquete:	**198 mm**
Alto del paquete:	**220 mm**
Peso del paquete:	**2.11 kg**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/472688/hikvision-domo-ip-4-megapixel-imagen-a-color-247-lente-36-9-mm-luz-blanca-40-mts-wdr-130-db-exterior-ip67-ik10-captura-facial-videoanaliticos-filtro-de-falsas-alarmas-microsd-acusearch

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.