



Dahua Technology Super DH-HAC-T2A51N-0280B cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Super DH-HAC-T2A51N-0280B, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés,..., EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, EN 62368-1:2014+A11:2017 FCC CFR 47 FCC 15 subpartB, ANSI..., Techo/pared

SKU: DH-HAC-T2A51N-0280B

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology Super DH-HAC-T2A51N-0280B. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 56 m, Distancia de observación: 22.4 m, Distancia de reconocimiento: 11.2 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 11
Idiomas de soporte: Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso
Certificación: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, EN 62368-1:2014+A11:2017 FCC CFR 47 FCC 15 subpartB, ANSI C63.4-2014
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Aluminio

Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 125°
Ángulo de inclinación: 0 - 78°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/30 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Distancia de detección: 56 m
Distancia de observación: 22.4 m
Distancia de reconocimiento: 11.2 m
Enfoque fijo: Si
Apertura máxima: 2
Distancia de identificación: 5.6 m
Distancia focal fija: 2.8 mm
Distancia más cercana de enfoque: 0.8 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 20 m
Tipo de LED: IR
Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **No**

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **No**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **3.7 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **94 mm**

Profundidad: **94 mm**

Altura: **78 mm**

Peso: **270 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **330 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/472827/dahua-technology-super-dh-hac-t2a51n-0280b-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techopared>