

Epcom SF521UH + SFB120 + SF104GD

Epcom SF521UH + SFB120 + SF104GD, Micrófono de mano, RF inalámbrico, 100 m, 80 - 18000 Hz, Receptor estacionario, Desmontable

SKU: EPCONFERKIT

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo de micrófono: **Micrófono de mano**

Tipo de receptor: **Receptor estacionario**

Tipo de transmisor: **Transmisor portátil**

Número de micrófonos incluidos: **2**

Número de receptores incluidos: **1**

Número de transmisores incluidos: **2**



Aspectos destacados

Epcom SF521UH + SFB120 + SF104GD. Tipo de micrófono: Micrófono de mano, Micrófono: RF inalámbrico, Alcance inalámbrico: 100 m. Tipo de receptor: Receptor estacionario, Tipo de antena: Desmontable, Tipo de conector de antena: BNC. Tipo de transmisor: Transmisor portátil. Rango de radiofrecuencia (RF): 640 - 857 MHz, Frecuencia de la portadora: 250 kHz, Tipo de frecuencia operativa: Frecuencia ultra alta (UHF). Duración de la batería (máxima): 15 h, Tecnología de batería: Alcalino, Voltaje de la pila: 1.5 V

Especificaciones

Micrófono
Tipo de micrófono: Micrófono de mano
Micrófono: RF inalámbrico
Alcance inalámbrico: 100 m
Respuesta de frecuencia del micrófono: 80 - 18000 Hz
Receptor
Tipo de receptor: Receptor estacionario
Monitor del receptor: Si
Tipo de antena: Desmontable
Tipo de conector de antena: BNC
Respuesta de frecuencia de los receptores AF: 80 - 18000 Hz
Emisora
Tipo de transmisor: Transmisor portátil
Características
Rango de radiofrecuencia (RF): 640 - 857 MHz
Frecuencia de la portadora: 250 kHz
Tipo de frecuencia operativa: Frecuencia ultra alta (UHF)
Cantidad de canales: 200 canales
THD, distorsión armónica total: 0.5%
Relación señal/ruido (SNR): 105 Db
Rango dinámico: 100 Db
Desviación de picos: -45 - 45 kHz

Cantidad de antenas: **2**Potencia RF: **30 mW**Salida 6.35 mm (1/4 pulg.): **2**Salida XLR: **2**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 60 °C****Batería**Duración de la batería (máxima): **15 h**Numero de baterías soportadas: **2**Tecnología de batería: **Alcalino**Voltaje de la pila: **1.5 V****Control de energía**Voltaje de funcionamiento (receptor): **12 V**Consumo de energía (receptor) (max): **1000 mA****Peso y dimensiones**Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): **420 x 180 x 41 mm**Peso del receptor: **1.95 kg**Dimensiones del transmisor (ancho x largo x alto): **270 x 35 x 35 mm**Peso del transmisor: **350 g****Contenido del empaque**Kit de montaje: **Si**Cables incluidos: **Audio (6.3 mm)**Fuente de alimentación incluida: **Si**Número de micrófonos incluidos: **2**Número de receptores incluidos: **1**Número de transmisores incluidos: **2**Link: <https://mcashop.mx/producto/473255/epcom-sf521uh-sfb120-sf104gd>