

Epcom SF-521UH sistema para micrófono inalámbrico

Epcom SF-521UH, Micrófono de mano, RF inalámbrico, 100 m, 80 - 18000 Hz, Receptor estacionario, Desmontable

SKU: SF-521UH

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo de micrófono: **Micrófono de mano**

Tipo de receptor: **Receptor estacionario**

Tipo de transmisor: **Transmisor portátil**

Número de micrófonos incluidos: **2**

Número de receptores incluidos: **1**

Número de transmisores incluidos: **2**

Aspectos destacados

Información del Producto:

El receptor utiliza un avanzado sistema de control de CPU de microordenador y circuito cerrado de fase PLL y puede ser compatible con la selección manual de frecuencia y el bloqueo automático de frecuencia infrarroja.

Características Generales:

Admite 6 conjuntos de 12 frecuencias al mismo tiempo y se puede evitar la interfaz en uso.

La calidad del sonido es profesional diseñada de acuerdo con el aula y la sala de reuniones.

Distancia de recepción de los microfonos inalámbricos (100 Metros dependiendo del ambiente).

Duración de la batería en microfonos: 10 Horas a 30mW, 15 Horas a 3mW.

Acepta 2 microfonos inalámbricos.

Especificaciones

Micrófono
Tipo de micrófono: Micrófono de mano
Micrófono: RF inalámbrico
Alcance inalámbrico: 100 m
Respuesta de frecuencia del micrófono: 80 - 18000 Hz
Receptor
Tipo de receptor: Receptor estacionario
Monitor del receptor: Si
Tipo de antena: Desmontable
Tipo de conector de antena: BNC
Respuesta de frecuencia de los receptores AF: 80 - 18000 Hz
Emisora
Tipo de transmisor: Transmisor portátil
Características
Rango de radiofrecuencia (RF): 640 - 857 MHz
Frecuencia de la portadora: 250 kHz
Tipo de frecuencia operativa: Frecuencia ultra alta (UHF)
Cantidad de canales: 200 canales

THD, distorsión armónica total: **0.5%**

Relación señal/ruido (SNR): **105 Db**

Rango dinámico: **100 Db**

Desviación de picos: **-45 - 45 kHz**

Cantidad de antenas: **2**

Potencia RF: **30 mW**

Salida 6.35 mm (1/4 pulg.): **2**

Salida XLR: **2**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 60 °C**

Batería

Duración de la batería (máxima): **15 h**

Numero de baterías soportadas: **2**

Tecnología de batería: **Alcalino**

Voltaje de la pila: **1.5 V**

Control de energía

Voltaje de funcionamiento (receptor): **12 V**

Consumo de energía (receptor) (max): **1000 mA**

Peso y dimensiones

Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): **420 x 180 x 41 mm**

Peso del receptor: **1.95 kg**

Dimensiones del transmisor (ancho x largo x alto): **270 x 35 x 35 mm**

Peso del transmisor: **350 g**

Contenido del empaque

Kit de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Audio (6.3 mm)**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de micrófonos incluidos: **2**

Número de receptores incluidos: **1**

Número de transmisores incluidos: **2**

Link: <https://mcahop.mx/producto/473294/epcom-sf-521uh-sistema-para-microfono-inalambrico>