



Fanvil Video Intercomunicador IP, 2 líneas SIP, 2 relevadores con botón para llamada, Onvif, anti-vandálico, PoE, IP65 e IK10, PoE

Fanvil I16SV, H.264, 2 MP, 720p, 1080p, 0.1 Lux, 98°, 65°

SKU: I16SV

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Color del producto: **Plata**

Altavoz: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

Fanvil I16SV. Formatos de vídeo compatibles: H.264. Megapíxeles: 2 MP, Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p, Iluminación mínima: 0.1 Lux. Control de volumen: Botones, Codecs de voz: G.711, G.711a, G.711u, G.723.1, G.726-32, G.729A, G.729B. Color del producto: Plata, Código IP (International Protection): IP65, Material de la carcasa de la unidad interior: Aluminio. Tipo de interfaz ethernet: 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Altavoz: Si
Protocolos VoIP: SIP INFO
Montaje de pared: Si
Exhibición
Formatos de vídeo compatibles: H.264
Cámara fotográfica
Megapíxeles: 2 MP
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Iluminación mínima: 0.1 Lux
Ángulo de visión, horizontal: 98°
Ángulo de visión, vertical: 65°
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Audio
Altavoces incorporados: Si
Control de volumen: Botones

Codecs de voz: **G.711, G.711a, G.711u, G.723.1, G.726-32, G.729A, G.729B**

Diseño

Color del producto: **Plata**

Código IP (International Protection): **IP65**

Material de la carcasa de la unidad interior: **Aluminio**

Material de la carcasa de la unidad de exterior: **Aluminio**

Uso adecuado: **Exterior**

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **CA/CD**

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **CA/CD**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **125 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **195 mm**

Profundidad: **120 mm**

Altura: **40 mm**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/473370/fanvil-video-intercomunicador-ip-2-lineas-sip-2-relevadores-con-boton-para-llamada-onvif-anti-vandalico-poe-ip65-e-ik10-poe>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.