



## Forza Power Technologies HT-1000LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 500 W 12 salidas AC

Forza Power Technologies HT-1000LCD, Línea interactiva, 1 kVA, 500 W, Seno, 81 V, 145 V

SKU: HT-1000LCD

### Información Técnica

Marca: **Forza Power Technologies**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **81 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**

Frecuencia de entrada: **45/65 Hz**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

La serie HT con su exclusivo diseño ha sido concebida para suministrar energía limpia y regulada a componentes de cine en el hogar, equipos audiovisuales y de entretenimiento. Los conectores coaxiales de oro ofrecen un mayor nivel de protección contra daños, además de evitar la degradación en el desempeño de dispositivos digitales sofisticados. Clasificada para resistir la constante amenaza de sobrecargas y subidas de tensión, la serie HT emerge como la solución de energía fiable para el hogar, la oficina o la sala de clases.

### PROTECCIÓN COAXIAL

Optimizada para componentes de entretenimiento y sistemas de cine en el hogar

Múltiples niveles de protección a través de una alta capacidad de flujo con mínima pérdida por inserción

### PROTECCIÓN PARA LÍNEA DE DATOS

Protección para señales de datos por línea telefónica y de red

Resguarda sus equipos de comunicación contra el efecto nocivo de cargas parásitas

### AUTOVERIFICACIÓN DE LA BATERÍA

Mantiene el óptimo desempeño de la UPS año tras año

Diseñada para detectar cualquier anomalía antes de causar fallas mayores

### REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE

Protección total ante irregularidades en la tensión eléctrica

Esencial en áreas caracterizadas por fluctuaciones frecuentes de voltaje, esta función garantiza el suministro de energía pura y estable a las cargas

### TERMOFUSIBLE DE PROTECCIÓN

Más confiable, tranquilidad a toda prueba

Desconexión automática de la electricidad cuando se eleva demasiado la temperatura del transformador

### ARRANQUE EN FRÍO

Fuente de reserva excepcional que reduce períodos de inactividad

Activa instantáneamente el modo de batería en la UPS cuando no hay suministro de alterna en la red

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1 kVA</b>
Potencia de salida: <b>500 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>81 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>145 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>45/65 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>510 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>4 ms</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de sobrecarga: <b>Coaxial, Fax, Módem, Red, Teléfono</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga</b>
Apagado automático: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>
Cantidad de salidas AC: <b>12 salidas AC</b>
Número de tomas (Protección y batería auxiliar): <b>6</b>
Número de tomas (Protección): <b>6</b>
Puertos de módem (RJ-11): <b>1</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>1</b>
Batería
Capacidad de la batería (Ah): <b>7 Ah</b>
Voltaje de la pila: <b>12 V</b>
Numero de baterías soportadas: <b>1</b>
Tiempo típico de respaldo a carga completa: <b>32 min</b>
Tiempo de recarga de la batería (90%): <b>4 h</b>
Prueba de baterías automática: <b>Si</b>
Arranque en frío: <b>Si</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Compacto</b>
Material de la cubierta: <b>Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Tipo de visualizador: <b>LCD</b>

**Certificados**Certificación: **CE****Safety regulation & standards**Seguridad: **ISO 9001, ISO 14001****Peso y dimensiones**Ancho: **345 mm**Profundidad: **198 mm**Altura: **102 mm**Peso: **6.4 kg**Link: <https://mcaShop.mx/producto/473396/forza-power-technologies-ht-1000lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-500-w-12-salidas-ac>