



Grandstream Networks Punto de acceso Wi-Fi 802.11 ac 2.33 Gbps, Wave-2, MU-MIMO 4x4:4 con administración desde la nube gratuita o stand-alone.

Grandstream Networks GWN7630, 2.4 GHz, 5 GHz, 2330 Mbit/s, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: GWN7630

Información Técnica

Marca: Grandstream Networks

Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Rango máximo de transferencia de datos: 2330 Mbit/s

2.4 GHz: Si 5 GHz: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco Ubicación: Techo, Pared

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

Grandstream Networks GWN7630. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2330 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 16.5 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 2330 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.412 - 2.484; 5.18 - 5.825 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Número de usuarios: 200 usuario(s)
Distancia entre canales: 80 MHz
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si
Soporte VLAN: Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Rango máximo en exteriores: 175 m
Potencia de transmisión: 27 dBmW



Receptor de sensibilidad: 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm @MCS7 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: HT40:- 63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Número de SSID soportados: 15

Protocolos

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Consumo de energía (máx.): 16.5 W

Diseño

Ubicación: Techo, Pared Color del producto: Blanco

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Botón de restaurar: Si Indicadores LED: Estado

Antena

Tipo de antena: Interno Cantidad de antenas: 4

Ganancia de la antena (máx.): 5 dBi

Certificados

Certificación: FCC, CE, RCM, IC

Peso y dimensiones

Ancho: 205.3 mm Profundidad: 205.3 mm

Altura: 45.9 mm Peso: 590 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 258 mm Largo del paquete: 247 mm Alto del paquete: 86 mm

Peso del paquete: 930 g

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Kit de montaje: Si

Guía de configuración rápida: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/473436/grandstream-networks-punto-de-acceso-wi-fi-80211-ac-233-gbps-wave-2-mu-mimo-4x44-con-administracion-desde-la-nube-gratuitao-stand-alone

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.