



Hanwha Domo IP PTZ Antivandálico 2MP / Zoom Óptico 25X / H.265 & WiseStream / WDR 120DB / Exterior IP66

Hanwha QNP-6250H, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Secuencia preestablecida, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., Techo/pared

SKU: QNP-6250H

Información Técnica

Marca: **Hanwha**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Tipo de alimentación: **PoE**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Ethernet: **Si**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hanwha QNP-6250H. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.05 Lux, Ángulo de inclinación: -15 - 90°, Velocidad de inclinación: 200 °/seg. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 4.44 - 111 mm, Distancia de detección (angular): 64.2 m, Distancia de detección (tele): 1471.3 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: Secuencia preestablecida
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 17
Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Diseño

Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.05 Lux
Ángulo de inclinación: -15 - 90°
Velocidad de inclinación: 200 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 200 °/seg
Velocidad de panorámica prefijada: 700 °/seg
Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Lámpara de mercurio, Exterior, Sodium lamp
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 4.44 - 111 mm
Apertura máxima: 3.9
Apertura mínima: 1.6
Distancia de detección (angular): 64.2 m
Distancia de detección (tele): 1471.3 m
Distancia de observación (angular): 24.3 m
Distancia de observación (tele): 588.5 m
Distancia de reconocimiento (angular): 12.1 m
Distancia de reconocimiento (tele): 294.3 m
Distancia de identificación (angular): 6.1 m
Distancia de identificación (tele): 147.1 m
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Análisis de inteligencia de vídeo: Si

Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si****Red**Ethernet: **Si**Nivel de acceso del usuario: **Usuario**Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast****Medios de almacenaje**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**Memoria Flash: **256 MB**Memoria interna: **1024 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS**Cifrado HTTPS: **Si**Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico****Control de energía**Tipo de alimentación: **PoE**Consumo energético: **14 W**Consumo de energía (máx.): **23 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-35 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Altura: **265 mm**Diámetro: **20.4 cm**Peso: **2.7 kg****Contenido del empaque**

Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/473448/hanwha-domo-ip-ptz-antivandalico-2mp-zoom-optico-25x-h265-amp-wisestream-wdr-120db-externo-ip66>