



## Hikvision DS-2CD2163G2-I Domo Cámara de seguridad IP Exterior 3200 x 1800 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CD2163G2-I, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio,..., Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CD2163G2-I(2.8MM)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **6 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2163G2-I. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 73 m, Distancia de observación: 29 m, Distancia de reconocimiento: 15 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, HRV, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>

**Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0.005 Lux**Ángulo de rotación: **355°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **107°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **128°**Ángulo de inclinación: **0 - 75°**Rango de paneo: **0 - 355°**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **73 m**Distancia de observación: **29 m**Distancia de reconocimiento: **15 m**Apertura máxima: **1.6**Distancia de identificación: **7 m**Distancia focal fija: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **3200 x 1800 Píxeles**Total de megapíxeles: **6 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1x, IEEE 802.3af</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>
Nivel de acceso del usuario: <b>Administrador, Operator, Usuario</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Protección mediante contraseña: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Cifrado HTTPS: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Detección de rostros</b>
Antiparpadeo: <b>Si</b>
Latido: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Análisis de comportamiento: <b>Detección de intromisión, Detección de cruce de línea</b>
Programación de gestión: <b>iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central</b>

**Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **6 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **7.5 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.5 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Altura: **84.7 mm**Diámetro: **11.1 cm**Peso: **520 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **134 mm**Largo del paquete: **134 mm**Alto del paquete: **108 mm**Peso del paquete: **720 g**Tipo de empaque: **Caja****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Interfaz de montaje del objetivo: **M12**Link: <https://mcashop.mx/producto/473462/hikvision-ds-2cd2163g2-i-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3200-x-1800-pixeles-techopared>