



## Hikvision [ColorVu] Bala TURBOHD 3K (5 Megapixel) / Lente 2.8 mm / Micrófono Integrado / Luz Blanca 20 mts / Exterior IP67 / dWDR / 4 Tecnologías

Hikvision DS-2CE10KF0T-FS, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE10KF0T-FS(2.8MM)

### Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **2960 x 1665 Píxeles**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **No**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE10KF0T-FS. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>1</b>
Idiomas de soporte: <b>Inglés</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>

Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>102°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>56°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>122°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 90°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Velocidad de obturador: <b>1/25 - 1/50000, 1/50 - 1/50000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Apertura máxima: <b>1</b>
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>20 m</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>2960 x 1665 Píxeles</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 2D</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Auto</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo de energía (máx.): <b>2.5 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>70 mm</b>
Profundidad: <b>70 mm</b>
Longitud: <b>161.1 mm</b>
Peso: <b>404 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/473475/hikvision-colorvu-bala-turbohd-3k-5-megapixel-lente-28-mm-microfono-integrado-luz-blanca-20-mts-externo-ip67-dwdr-4-tecnologias>