



Hikvision DS-2CE12KF0T-FS Bullet (shape) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2960 x 1665 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE12KF0T-FS, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE12KF0T-FS(3.6MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE12KF0T-FS. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 80°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 45°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 3.6 mm

Especificaciones

| |
|---|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible: Exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Número de idiomas: 1 |
| Idiomas de soporte: Inglés |
| Diseño |
| Factor de forma: Bullet (shape) |
| Tipo de montaje: Techo/pared |
| Color del producto: Blanco |
| Material de la cubierta: Metal |
| Código IP (International Protection): IP67 |
| Resistente a la intemperie: Si |
| Cámara fotográfica |
| Iluminación mínima: 0 Lux |
| Ángulo de rotación: 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 80° |

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **45°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **96°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual, Exterior**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2960 x 1665 Píxeles**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Control de energía

| |
|---|
| Tipo de alimentación: CC |
| Consumo de energía (máx.): 3.5 W |
| Voltaje de salida CC: 12 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 78 mm |
| Profundidad: 74.5 mm |
| Longitud: 194.2 mm |
| Peso: 522 g |
| Contenido del empaque |
| Número de cámaras: 1 |

Link: <https://mcashop.mx/producto/473477/hikvision-ds-2ce12kf0t-fs-bullet-shape-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2960-x-1665-pixeles-techopared>