



Hikvision DS-2CV1021G0-IDW1 Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CV1021G0-IDW1, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, 50 m, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: DS-2CV1021G0-IDW1(2.8mm)(D)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CV1021G0-IDW1. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de rotación: 90°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Distancia de funcionamiento máximo: 50 m
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Diseño
Factor de forma: Bullet (shape)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: **0.01 Lux**

Ángulo de rotación: **90°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **114.5°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **62°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **135.5°**

Ángulo de inclinación: **-90 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

3D NR (Reducción de ruido 3D): **Si**

Full HD: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 8Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **PCM**

Frecuencia de muestreo: **16 kHz**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2**

Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **150 Mbit/s**

Bluetooth: **No**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Frecuencia de banda: **2.4 - 2.4835 GHz**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Interfaz: **RJ-45/WLAN**

SeguridadProtección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS**Protección de privacidad: **Si**Antiparpadeo: **Si**Latido: **Si**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Firmware actualizable: **Si**Versión del firmware: **V5.5.70****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **5 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.4 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **99 mm**Profundidad: **68 mm**Altura: **66 mm**Peso: **272 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **172 mm**Largo del paquete: **110 mm**Alto del paquete: **99 mm**Peso del paquete: **517 g****Contenido del empaque**

Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/473481/hikvision-ds-2cv1021g0-idw1-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>