



Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(T5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(T5), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN..., Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2DE7A432IW-AEB(T5)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(T5). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 50.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 29.4°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 57.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Zoom óptico: 32x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 2046.9 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Certificación: FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10

Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 50.8°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 29.4°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 57.4°
Ángulo de inclinación: -15 - 90°
Velocidad de inclinación: 200 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 160 °/seg
Velocidad de panorámica prefijada: 240 °/seg
Velocidad de obturador: 1/1 - 1/30000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 32x
Zoom digital: 16x
Número de lentes: 1
Distancia de detección: 2046.9 m
Distancia de observación: 812.3 m
Distancia de reconocimiento: 409.4 m
Intervalo de longitud focal: 5.9 - 188.8 mm
Autoenfoco: Si
Enfoque: Motorizado/Manual
Apertura máxima: 1.5
Distancia de identificación: 204.7 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 200 m
Tipo de LED: IR

VídeoMáxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Auto**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Frecuencia de muestreo: **48 kHz**Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.1x**Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

SeguridadProtección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Cifrado HTTPS: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros****Características de administración**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **24 V**Consumo de energía (máx.): **42 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Diámetro: **22 cm**Longitud: **363.3 mm**Peso: **5 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/473493/hikvision-ds-2de7a432iw-aebt5-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared>