HiLook HiLook Series / Turret IP 4 Megapixel / 30 mts IR / Exterior IP67 / PoE / Lente 2.8 mm / WDR 120 dB / ONVIF

HiLook IPC-T240H(C), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Torreta

SKU: IPC-T240H(2.8MM)(C)

Información Técnica

Marca: **HiLook**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

HiLook IPC-T240H(C). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 98°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 53.1°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal, Plástico**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**98°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical:	**53.1°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal:	**114.7°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 75°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Velocidad de obturador:	**1/3 - 1/100000 s**
Sensor de la imagen	
Número de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Sistema de lentes	
Número de lentes:	**1**
Apertura máxima:	**2**
Distancia focal fija:	**2.8 mm**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**
Tipo de LED:	**IR**
Longitud de onda infraroja:	**850 nm**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles:	**4 MP**
Formatos de compresión de video:	**H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados:	**640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia:	**Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **6.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.4 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Altura:	**81.5 mm**
Diámetro:	**11.2 cm**
Peso:	**320 g**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**150 mm**
Largo del paquete:	**150 mm**
Alto del paquete:	**141 mm**
Peso del paquete:	**556 g**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/473524/hilook-hilook-series-turret-ip-4-megapixel-30-mts-ir-exterior-ip67-poe-lente-28-mm-wdr-120-db-onvif

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.