



Lector código de barras Honeywell Voyager XP 1470g, Lector de código de barras manual, 1D/2D, CMOS, Code 39, PDF417, UPC-A, UPC-E, Matriz de datos, QR Code, 1040 x 720 Pixeles

Honeywell Voyager XP 1470g, Lector de código de barras manual, 1D/2D, CMOS, Code 39, PDF417, UPC-A, UPC-E, Matriz de datos, QR Code, 1040 x 720 Pixeles

SKU: 1470G2D-2USB-1-N

Información Técnica

Marca: **Honeywell**

Peso: **130 g**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **USB**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Code 39, PDF417, UPC-A, UPC-E**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Matriz de datos, Código QR**

Tipo de alimentación: **USB**

Color del producto: **Negro, Gris**

Aspectos destacados

Honeywell Voyager XP 1470g. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: CMOS. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaces estándar: USB, Longitud de cable: 1.5 m. Color del producto: Negro, Gris, Código IP (International Protection): IP40, Funciones de protección: Resistente a golpes. Tipo de alimentación: USB, Consumo energético: 2 W, Consumo de energía (inactivo): 0.45 W. Peso: 130 g, Ancho: 62 mm, Profundidad: 82 mm

Especificaciones

Exploración
Tipo: Lector de código de barras manual
Tipo de escaneado: 1D/2D
Tipo de sensor: CMOS
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Code 39, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: Matriz de datos, Código QR
Resolución del sensor óptico (An x Al): 1040 x 720 Pixeles
Distancia de trabajo: 40 cm
Niveles de luz (luz solar directa): 0 - 100000 Lux
Ángulo de lectura: -180 - 180°
Ángulo de inclinación de lectura: -65 - 65°
Ángulo de lectura Yaw: -70 - 70°
Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **USB**

Longitud de cable: **1.5 m**

Desempeño

Código IP (International Protection): **IP40**

Funciones de protección: **Resistente a golpes**

Color del producto: **Negro, Gris**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Consumo energético: **2 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.45 W**

Voltaje de entrada: **4 - 5.5 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **62 mm**

Profundidad: **82 mm**

Altura: **169 mm**

Peso: **130 g**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **USB**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/473535/lector-codigo-de-barras-honeywell-voyager-xp-1470g-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d2d-cmos-code-39-pdf417-upc-a-upc-e-matriz-de-datos-qr-code-1040-x-720-pixeles>