Proyector InFocus INL2168, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 1 - 8.1 m

InFocus INL2168, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 1 - 8.1 m

SKU: INL2168

Información Técnica

Marca: **InFocus**
Tipo de fuente de luz: **Laser**
Vida útil de la fuente de luz: **30000 h**
Proyector inteligente: **No**
Tecnología de proyección: **DLP**
Brillo de proyector: **4500 lúmenes ANSI**
Razón de contraste (típica): **300000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**
Enfoque: **Manual**
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**
Entrada de video compuesto: **1**
Puerto DVI: **No**
Número de puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Control remoto incluido: **Si**
Pantalla incorporada: **No**
Peso: **4.6 kg**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Interactivo: **No**
Nivel de ruido: **30 Db**
Full HD: **Si**
3D: **Si**
Altavoces incorporados: **Si**
Ethernet: **Si**
Smart TV: **No**
Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

InFocus INL2168. Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 30000 h, Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s). Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Rango de cambio vertical de la lente: 105 - 115%. Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160, Formato de vídeo soportado: 1080p, 2160p. Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Versión HDMI: 1.4/2.0

Especificaciones

Proyector

Proyector inteligente: **No**

Distancia de proyección del objetivo: **1 - 8.1 m**

Brillo de proyector: **4500 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Razón de contraste (típica): **300000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Uniformidad: **85%**

Tamaño de matriz: **1.19 cm (0.47")**

Sincronización horizontal (min): **15 kHz**

Sincronización horizontal (máx.): **100 kHz**

Sincronización vertical (min): **0.023 kHz**

Sincronización vertical (máx.): **0.12 kHz**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **30000 h**

Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Capacidad de zoom: **Si**

Tipo de zoom: **Manual**

Rango de cambio vertical de la lente: **105 - 115%**

Lentes intercambiables: **No**

Vídeo

Full HD: **Si**

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160**

Formato de vídeo soportado: **1080p, 2160p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Versión HDMI: **1.4/2.0**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Salidas para auriculares: **1**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**

Entrada auxiliar: **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **No**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Nivel de ruido: **30 Db**

Certificación: **CE, EAC, RoHS, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM, PSB, BIS WEEE, RoHS**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **211 W**

Consumo de energía (ahorro): **157 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Apagado automático: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-10 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 85%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 85%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 10000 m**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**337 mm**
Profundidad:	**119.3 mm**
Altura:	**265 mm**
Peso:	**4.6 kg**
Contenido del empaque	
Control remoto incluido:	**Si**
Tipo de control remoto:	**IR**
Pilas incluidas:	**No**
Lentes 3D incluidos:	**No**
Cables incluidos:	**Corriente alterna, VGA**
Manual:	**Si**
Soportes de montaje incluidos:	**No**
Adaptador AC incluido:	**No**
Trípode incluido:	**No**
Incluye lápiz interactivo:	**No**
Contenido del paquete:	**Projector, IR Remote Control (no Batteries), Power Cord, VGA Cable, Projector, Setup Guide.**
Detalles técnicos	
Cumplimiento de la sostenibilidad:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/473746/proyector-infocus-inl2168-4500-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-3000001-169-1-81-m

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.