



Motorola MTIBM045701 cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Pared

Motorola MTIBM045701, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Negro, Blanco, Bala

SKU: MTIBM045701

Información Técnica

Marca: **Motorola**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Motorola MTIBM045701. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 80°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 3.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de inclinación: 0 - 80°
Rango de paneo: 0 - 360°
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Píxeles
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 3.8 mm
Enfoque fijo: Si
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 40 m
Vídeo
Máxima resolución: 2592 x 1944 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265
Velocidad de cuadro: 30 fps
Velocidad de cuadro térmica (NTSC): 60 Hz
Velocidad de cuadro térmica (PAL): 50 Hz
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Espejo móvil: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 167.5 mm
Profundidad: 74.5 mm
Altura: 74.5 mm

Peso: **390 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**Kit de montaje: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/474007/motorola-mtibm045701-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-pared>