



Motorola MTIDM032701 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Motorola MTIDM032701, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: MTIDM032701

Información Técnica

Marca: **Motorola**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Motorola MTIDM032701. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 84.8°, Ángulo de inclinación: 0 - 75°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia focal fija: 3.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 84.8°
Ángulo de inclinación: 0 - 75°

Rango de paneo: 0 - 360°
Giro automático: Si
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles
Sistema de lentes
Apertura máxima: 2
Distancia focal fija: 3.6 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265
Formatos gráficos soportados: 480 x 240, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Analítica de inteligencia de vídeo: Si
Velocidad de cuadro térmica (NTSC): 60 Hz
Velocidad de cuadro térmica (PAL): 50 Hz
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, DNR, Saturación, Nitidez
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: 64 Kbps - 6 Mbps

Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**Smart IR: **Si****Audio**Micrófono incorporado: **Si**Codecs de voz: **G.711a, G.711u****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPS, SNMP, 802.1X, QoS**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **3 usuario(s)****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Línea de cruce, Intromisión**Latido: **Si**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Firmware actualizable: **Si**

Botón de restaurar: Si
Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea
Programación de gestión: MVMS AI, MVMS ENTERPRISE
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 5.5 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS
Peso y dimensiones
Altura: 82.8 mm
Diámetro: 9.46 cm
Peso: 450 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/474013/motorola-mtidm032701-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>