



Motorola MTIDM045721 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo

Motorola MTIDM045721, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: MTIDM045721

Información Técnica

Marca: **Motorola**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Motorola MTIDM045721. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 80°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 3.3 - 12 mm, Enfoque: Motorizado

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP66
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de inclinación: 0 - 80°
Rango de paneo: 0 - 360°
Giro automático: Si

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Píxeles
Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: 3.3 - 12 mm
Enfoque: Motorizado
Apertura máxima: 1.4
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 40 m
Vídeo
Máxima resolución: 2592 x 1944 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265
Formatos de compresión de video: H.264, H.265
Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2592 x 1520, 2592 x 1944
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p, 1440p, 1520p, 1944p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Analítica de inteligencia de vídeo: Si
Velocidad de cuadro térmica (NTSC): 60 Hz
Velocidad de cuadro térmica (PAL): 50 Hz
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, DNR, Saturación, Nitidez
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: 128 Kbps - 10 Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **No compatible**

Micrófono incorporado: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP UDP DHCP NTP RTSP PPPoE DDNS SMTP FTP, HTTPS, SNMP, 802.1X, QoS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **3 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Línea de cruce, Intromisión**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Firmware actualizable: **Si**

Botón de restaurar: **No**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea**

Programación de gestión: **MVMS AI, MVMS ENTERPRISE**

Control de energíaTipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **10 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Peso y dimensiones**Altura: **102.5 mm**Diámetro: **12 cm**Peso: **690 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/474019/motorola-mtidm045721-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-2592-x-1944-pixeles-techo>