



Lector código de barras Syble XB-6258, Lector de código de barras manual, 1D/2D, CMOS, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, EAN 128, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ..., Matriz de datos, PDF417, QR Code, 640 x 480 Pixeles

Syble XB-6258, Lector de código de barras manual, 1D/2D, CMOS, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, EAN 128, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ..., Matriz de datos, PDF417, QR Code, 640 x 480 Pixeles

SKU: XB-6258

Información Técnica

Marca: **Syble**

Peso: **185 g**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **RS-232, USB**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, EAN 128, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Matriz de datos, PDF417, Código QR**

Tipo de alimentación: **CC**

Color del producto: **Gris**

Aspectos destacados

Syble XB-6258. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: CMOS. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaces estándar: RS-232, USB, Longitud de cable: 1.8 m. Color del producto: Gris, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC). Tipo de alimentación: CC, Voltaje de entrada: 5 V, Consumo de energía: 135 mA. Peso: 185 g, Ancho: 83 mm, Profundidad: 70 mm

Especificaciones

Exploración
Tipo: Lector de código de barras manual
Tipo de escaneado: 1D/2D
Tipo de sensor: CMOS
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, EAN 128, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: Matriz de datos, PDF417, Código QR
Resolución del sensor óptico (An x Al): 640 x 480 Pixeles
Longitud de onda: 617 nm
Ángulo de inclinación de lectura: 0 - 60°
Ángulo de lectura Yaw: 0 - 60°

Puertos e InterfacesTecnología de conectividad: **Alámbrico**Interfaces estándar: **RS-232, USB**Longitud de cable: **1.8 m****Desempeño**Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)**Color del producto: **Gris****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de entrada: **5 V**Consumo de energía: **135 mA****Peso y dimensiones**Ancho: **83 mm**Profundidad: **70 mm**Altura: **172 mm**Peso: **185 g****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/474294/lector-codigo-de-barras-syble-xb-6258-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d2d-cmos-codabar-code-11-code-39-code-93-ean-128-gs1-databar-industrial-2-of-5-interleaved-2-of-5-matriz-de-datos-pdf417-qr-code-640-x-480-pixeles>