Wi-Tek Switch PoE Industrial No administrable / Puertos 1-2 PoE 802.3 af/at y PoE 24 Vcc Pasivo 30W / Puertos 2-4 PoE 802.3 af/at/bt Hasta 60W / Puertos 5-8 PoE 802.3 af/at Hasta 30W / Los 8 puertos son Gigabit + 2 SFP combo / Presupuesto 300W

Wi-Tek WI-PS310GF-I-V2, 10G Ethernet (100/1000/10000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: WI-PS310GF-I-V2

Información Técnica

Marca: **Wi-Tek**
Estándares de red: **IEEE 802.3x**
Fuente de energía: **CC**
Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **10G Ethernet (100/1000/10000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Wi-Tek WI-PS310GF-I-V2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **10G Ethernet (100/1000/10000)**
Combo SFP Cantidad de puertos: **2**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3x**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Auto MDI / MDI-X: **Si**
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Marcos jumbo: **10240**
Memoria intermedia de paquetes: **17.28 MB**
Diseño

Color del producto: **Negro, Naranja**
Control de energía
Fuente de energía: **CC**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 80 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 90 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**
Peso y dimensiones
Ancho: **140 mm**
Profundidad: **200 mm**
Altura: **50 mm**
Certificados
Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Link: https://mcashop.mx/producto/474452/wi-tek-switch-poe-industrial-no-administrable-puertos-1-2-poe-8023-afat-y-poe-24-vcc-pasivo-30w-puertos-2-4-poe-8023-afatbt-hasta-60w-puertos-5-8-poe-8023-afat-hasta-30w-los-8-puertos-son-gigabit-2-sfp-combo-presupuesto-300w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.