



## Grandstream Networks DP750 estación base DECT Negro

Grandstream Networks DP750, 300 m, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH,..., 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS, G.726-32, PLC, AJB, AMR, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.729ab, VAD, Negro, FCC: Part 15D, Part 15B CE: EN60950, EN301489-1-6, EN301406 RCM: AS/NZS60950 ANATEL: #2288-16-9452

SKU: DP750

### Información Técnica

Marca: Grandstream Networks

Número de auriculares admitidos (máx.): 5

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

### Desempeño

Número de auriculares admitidos (máx.): 5

Alcance máximo: 300 m

Protocolos de red compatibles: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP,

PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS

Codecs de voz: G.726-32, PLC, AJB, AMR, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.729ab, VAD

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Firmware actualizable: Si

Gestión de llamadas

Llamada en conferencia: Si

Llamada en espera: Si Llamada en espera: Si

#### Puertos e Interfaces

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Diseño

Color del producto: Negro

Certificación: FCC: Part 15D, Part 15B CE: EN60950, EN301489-1-6, EN301406 RCM: AS/NZS60950 ANATEL: #2288-16-9452

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

### Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 130 x 90 x 28.5 mm

Peso: 143 g

Peso del paquete: 360 g

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85177900

Link: https://mcashop.mx/producto/475214/grandstream-networks-dp750-estacion-base-dect-negro