



Grandstream Networks DP750 estación base DECT Negro

Grandstream Networks DP750, 300 m, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH,..., 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS, G.726-32, PLC, AJB, AMR, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.729ab, VAD, Negro, FCC: Part 15D, Part 15B CE: EN60950, EN301489-1-6, EN301406 RCM: AS/NZS60950 ANATEL: #2288-16-9452

SKU: DP750

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Número de auriculares admitidos (máx.): **5**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Número de auriculares admitidos (máx.): 5
Alcance máximo: 300 m
Protocolos de red compatibles: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS
Codecs de voz: G.726-32, PLC, AJB, AMR, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.729ab, VAD
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Firmware actualizable: Si
Gestión de llamadas
Llamada en conferencia: Si
Llamada en espera: Si
Llamada en espera: Si
Puertos e Interfaces
Ethernet: Si
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Diseño
Color del producto: Negro
Certificación: FCC: Part 15D, Part 15B CE: EN60950, EN301489-1-6, EN301406 RCM: AS/NZS60950 ANATEL: #2288-16-9452
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **130 x 90 x 28.5 mm**

Peso: **143 g**

Peso del paquete: **360 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85177900**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/475214/grandstream-networks-dp750-estacion-base-dect-negro>