



## Hikvision DS-2AE5232TI-A(E) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo

Hikvision DS-2AE5232TI-A(E), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Pelco-P/D, Inglés, Techo

SKU: DS-2AE5232TI-A(E)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2AE5232TI-A(E). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 55.6°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 32.4°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 63°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 32x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.8 - 153 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Protocolos PTZ: <b>Pelco-P/D</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>1</b>
Idiomas de soporte: <b>Inglés</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al polvo, Resistente al agua</b>

Código IP (International Protection): **IP66**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **55.6°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **32.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **63°**

Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**

Velocidad de inclinación: **80 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **120 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **120 °/seg**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/10000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **32x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **4.8 - 153 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **4.4**

Apertura mínima: **1.2**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **150 m**

Tipo de LED: **IR**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Auto</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos RS-485: <b>1</b>
puertos de salida BNC: <b>1</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna</b>
Consumo de energía (máx.): <b>30 W</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 65 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>305 mm</b>
Diámetro: <b>20.8 cm</b>
Peso: <b>3.3 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/475220/hikvision-ds-2ae5232ti-ae-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>