



# Hikvision Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / WDR 120 dB / Exterior IP67 / Hik-Connect P2P / H.265+ / PoE / ONVIF

Hikvision DS-2CD1143G0-I, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Domo

#### SKU: DS-2CD1143G0-I(2.8MM)(C)

#### Información Técnica

Marca: **Hikvision**Tipo de sensor: **CMOS**Número de lentes: **1** 

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: **2 MP** HDD incorporado: **No** 

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No
Ethernet: Si
Bluetooth: No

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Blanco**Número de cámaras: **1** 

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD1143G0-I. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 98°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 53.1°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 114.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 2.8 mm

## Especificaciones

sempeño
o: Cámara de seguridad IP
ocación compatible: Exterior
cnología de conectividad: Alámbrico
plio rango dinámico (WDR): Si
do día / noche: Si
te del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
rma de entrada / salida: Si
mero de idiomas: 33



Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 98°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 53.1°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 114.7°

Ángulo de inclinación: 0 - 75°

Rango de paneo: 0 - 355°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Apertura máxima: 2

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Velocidad de cuadro: 30 fps

Página 2 de 4



Emisión de vídeo: Si

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Formatos de audio soportados: MP3

Frecuencia de muestreo: 48 kHz

Codecs de voz: AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,

SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Filtro de dirección IP: Si



Cifrado HTTPS: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Cambio de escena

Antiparpadeo: Si

Latido: Si

Espejo: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 5 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 6.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 82.4 mm

Diámetro: 11.1 cm

Peso: 360 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 134 mm

Largo del paquete: 134 mm

Alto del paquete: 108 mm

Peso del paquete: 560 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/475224/hikvision-domo-ip-4-megapixel-lente-28-mm-30-mts-ir-wdr-120-db-exterior-ip67-hik-connect-p2p-h265-poe-onvif