



Grandstream Networks Teléfono IP SMB de 1 Línea, 1 Cuenta SIP con 3 teclas de función programables y conferencia de 3 vías. 5Vcc

Grandstream Networks GXP1610, Teléfono DECT, Altavoz, 500 entradas, Negro

SKU: GXP1610

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Altavoz: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo: **Teléfono DECT**

Contestador automático: **No**

Número de teléfonos móviles incluidos: **1**

Color del producto: **Negro**

Tipo de montaje: **Escritorio/pared**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP1610. Tipo: Teléfono DECT. Altavoz, Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas. Color del producto: Negro. Número de teléfonos móviles incluidos: 1

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Teléfono DECT
Contestador automático: No
Intercomunicador: Si
Diseño
Tipo de montaje: Escritorio/pared
Color del producto: Negro
Características del teléfono
Altavoz: Si
Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas
Gestión de llamadas
Llamada en conferencia: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de la lista de llamadas: 200
Llamada en espera: Si
Características de administración

Protocolos de gestión: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP**

Idiomas de soporte: **Multi**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Resolución de la pantalla: **132 x 48 Píxeles**

Pantalla incorporada: **Si**

Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: **RJ-9**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Peso y dimensiones

Ancho: **209 mm**

Profundidad: **184.5 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **740 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.1 kg**

Contenido del empaque

Número de teléfonos móviles incluidos: **1**

Manual: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Auriculares incluidos: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcashop.mx/producto/475333/grandstream-networks-telefono-ip-smb-de-1-linea-1-cuenta-sip-con-3-teclas-de-funcion-programables-y-conferencia-de-3-vias-5vcc>