



## Grandstream Networks Teléfono IP SMB de 2 líneas con 3 teclas de función, 8 teclas BLF y conferencia de 3 vías, PoE

Grandstream Networks GXP1628, Teléfono DECT, Altavoz, 500 entradas, Negro

SKU: GXP1628

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Altavoz: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo: **Teléfono DECT**

Contestador automático: **No**

Color del producto: **Negro**

Tipo de montaje: **Escritorio/pared**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP1628. Tipo: Teléfono DECT. Altavoz, Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas. Color del producto: Negro

### Especificaciones

|   |
|---|
| <b>Desempeño</b>  |
| Tipo: <b>Teléfono DECT</b>  |
| Contestador automático: <b>No</b>   |
| Intercomunicador: <b>Si</b>   |
| <b>Diseño</b>   |
| Tipo de montaje: <b>Escritorio/pared</b>  |
| Color del producto: <b>Negro</b>  |
| <b>Características del teléfono</b>   |
| Altavoz: <b>Si</b>  |
| Capacidad de lista de direcciones: <b>500 entradas</b>  |
| <b>Gestión de llamadas</b>  |
| Llamada en conferencia: <b>Si</b>   |
| Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>  |
| Llamada en espera: <b>Si</b>  |
| Capacidad de la lista de llamadas: <b>200</b>   |
| Llamada en espera: <b>Si</b>  |
| <b>Características de administración</b>  |
| Protocolos de gestión: <b>SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP</b> |
| Idiomas de soporte: <b>Multi</b>  |

|  |
|--|
| <b>Exhibición</b>  |
| Pantalla: <b>LCD</b>                                       |
| Resolución de la pantalla: <b>132 x 48 Píxeles</b>         |
| Pantalla incorporada: <b>Si</b>                            |
| <b>Puertos e Interfaces</b>                                |
| Conectividad de auriculares: <b>RJ-9</b>                   |
| Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>                        |
| <b>Control de energía</b>                                  |
| Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>                  |
| Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>                |
| <b>Peso y dimensiones</b>                                  |
| Ancho: <b>220.5 mm</b>                                     |
| Profundidad: <b>192.5 mm</b>                               |
| Altura: <b>76 mm</b>                                       |
| Peso: <b>800 g</b>   |
| <b>Empaquetado de datos</b>                                |
| Peso del paquete: <b>1.2 kg</b>                            |
| <b>Condiciones ambientales</b>                             |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b> |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-10 - 60 °C</b> |
| <b>Datos de logística</b>                                  |
| Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85171800</b>    |

Link: <https://mcashop.mx/producto/475337/grandstream-networks-telefono-ip-smb-de-2-lineas-con-3-teclas-de-funcion-8-teclas-blf-y-conferencia-de-3-vias-poe>