Dahua Technology Lite HAC-HFW1231CM(-A), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Techo/pared, Negro, Blanco

Dahua Technology Lite HAC-HFW1231CM(-A), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: HAC-HFW1231CM(-A)

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite HAC-HFW1231CM(-A). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.002 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 53.7 m, Distancia de observación: 21.5 m, Distancia de reconocimiento: 10.7 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto:	**Negro, Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara:	**Si**
Control de inclinación de la cámara:	**Si**
Iluminación mínima:	**0.002 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 90°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Balance de blancos:	**Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturación ajustable:	**Automático/Manual**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Número de píxeles efectivos (A x V):	**1920 x 1080 Pixeles**
Sistema de lentes	
Distancia de detección:	**53.7 m**
Distancia de observación:	**21.5 m**
Distancia de reconocimiento:	**10.7 m**
Apertura máxima:	**1.6**
Distancia de identificación:	**5.4 m**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**
Tipo de LED:	**IR**
Vídeo	
Máxima resolución:	**1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles:	**2 MP**
Formatos gráficos soportados:	**1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**
Formato de vídeo soportado:	**720p, 1080p**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad:	**Si**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Smart IR:	**Si**
Audio	
Canales de entrada de audio:	**1 canales**
Relación señal/ruido (SNR):	**65 Db**
Micrófono incorporado:	**Si**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Seguridad	
Espejo:	**Si**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC**
Voltaje de salida CC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**59.7 mm**
Profundidad:	**166.6 mm**
Altura:	**70 mm**
Peso:	**330 g**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**430 g**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/475347/dahua-technology-lite-hac-hfw1231cm-a-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-ce-en55032-en55024-en50130-4-fcc-cfr-47-fcc-part-15-subpartb-ansi-c634-2014-ul-techopared-negro-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.